

Suojakäsitelty Terva, sisäverhouspaneeli



*Perinteinen kuusipaneeli
valmiiksi saunasuojattuna*



Lisätietoja Puumerkistä:
puh. 020 745 0500
www.puumerkki.fi

Tuotetiedot

Puulaji	Terveoksainen kuusi (TK)
Profiili	STP
Pinta	Sävytetty saunasuoja
Mitta	14x95mm
Pituus	2250mm
Menekki	11,8jm/m ²
Pakkaus	Kutistekalvopakkaus pakkauksessa 5kpl
Käyttö	Sisätilojen katot ja seinät. Soveltuu kosteisiin tiloihin.
EAN	2250mm/6418172174346

Varastointi

Varastoi paneelit kosteudelta ja auringolta suojatussa paikassa. Avaa paneeliniput vasta asennuksen edetessä. Ennen asennusta paneelien olisi hyvä antaa tasaantua omassa suojamuovissaan asennustilassa muutaman vuorokauden.

Asennus

Tarkistathan ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua. Tuotteissa ilmeneviin virheisiin voidaan vedota vain ennen niiden asennusta. Paneeli soveltuu asennettavaksi esim. lämpökäsiteltyjen lauteiden kanssa rintarinnan, joko pystyyn, vaakaan tai vaikkapa vinottain. Käsitelty paneeli on heti asennusvalmis.

Asenna paneelit välittömästi muovikalvon poistamisen jälkeen. Käytä maksimissaan 600 mm koolausväliä. Ennen asennusta varmista paneloitavan tilan ristimita. Voit kiinnittää paneelit naulaamalla kaksi naulaa (läpinaulaus Dyckert-naulalla) jokaiseen kiinnityskohtaan paneelin päältä tai naulata urosponnista. Asenna paneelit huoneeseen lankeavan päivänvalon suuntaisesti tai urosponnista valoa vasten. Lyö paneelit yhteen vasaraa ja lyöntikalikkaa apuna käyttäen. Varmista pontin pohjaanmeno.

Hävittäminen

Tuote on ekologinen. Käytetyn paneelin tai hukkapalan voi hävittää polttamalla. Tuotteesta ei vapaudu haitallisia päästöjä sisäilmaan, eikä tuote sisällä myrkyjä tai haitallisia kemikaaleja. Pakkauksen suojakääreen voi kierrättää.