



LEIJONA -LEVYT

LEIJONA HD™ HEAVY-DUTY
KOSTEUDENKESTÄVÄ VERHOUSLEVY
KATETUT ULKOTILAT (KL2)

ASENNUSOHJEET: SEINÄ- JA KATTOPINNAT

ENNEN ASENNUSTA:

1. TARKASTA TUOTTEEN MAHDOLLISET VIAT ENNEN ASENNUSTA
2. LEVYJEN TULEE TASAANTUA VALLITSEVISSA OLOSUHTEISSA VÄHINTÄÄN 24H
3. LEVYSAUMOJEN VÄLISSÄ TULEE OLLA 2MM RAKO SEKÄ 4MM RAKO MUIHIN KIINTEISIIN RAKENTEISIIN, PUUPOHJAISTEN TUOTTEIDEN LUONNOLLISEN KOSTEUSELÄMISEN VUOKSI

ASENNUS ALAKATTOON:

1. ASENNUKSEEN SUOSITELLAAN LEVEÄKANTAISIA RUUVEJA TAI LEVEÄKANTAISIA KAMPANAULOJA, JOIDEN PITUUS ON VÄHINTÄÄN 50MM
2. SILEÄPINTAISIA NAULOJA EI SAA KÄYTTÄÄ ASENTAESSA LEVYÄ KATTOON.
3. KIINNIKKEIDEN VÄLI TULEE OLLA LEVYN REUNOILLA VÄHINTÄÄN 150MM JA LEVYN KESKELLÄ VÄHINTÄÄN 300MM.
4. KIINNIKKEEN KANTAA EI SAA UPOTTA A LEVYN SISÄÄN.
4. ESIPORAA TARVITTAESSA REIÄT KIINNIKKEILLE, KIINNIKEVALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAAN.
5. LEVYJEN PÄÄTY- JA PYSTYSAUMAT PITÄÄ ASENTAA KOOLAUKSEN PÄÄLLE.
6. KOOLAUSVÄLI ALAKATOSSA ON VÄHINTÄÄN. K400
7. MAATALOUSKÄYTÖSSÄ LEVYSAUMOIHIN SUOSITELLAAN ELASTISTA SAUMAMASSAA.
8. KIINNIKKEET TULEE ASENTAA VÄHINTÄÄN 10MM PÄÄHÄN LEVYN REUNOISTA
9. KÄYTTÖLUOKKA 2 VASTAAVISSA TILOISSA TULEE KÄYTTÄÄ KUUMASINKITTYJÄ TAI RST-KIINNIKKEITÄ

ASENNUS SEINÄÄN:

1. ASENNUKSEEN SUOSITELLAAN VÄHINTÄÄN 50MM LEVEÄKANTAISIA RUUVEJA TAI LEVEÄKANTAISIA KAMPANAULOJA, JOIDEN PITUUS ON VÄHINTÄÄN.
2. KIINNIKKEIDEN VÄLI TULEE OLLA LEVYN REUNOILLA VÄHINTÄÄN 150MM JA LEVYN KESKELLÄ VÄHINTÄÄN 300MM.
3. KIINNIKKEEN KANTAA EI SAA UPOTTA A LEVYN SISÄÄN.
3. ESIPORAA TARVITTAESSA REIÄT KIINNIKKEILLE, KIINNIKEVALMISTAJAN MUKAAN.
4. LEVYJEN PÄÄTYS- JA PYSTYSAUMAT PITÄÄ ASENTAA KOOLAUKSEN PÄÄLLE.
5. KOOLAUSVÄLI VÄHINTÄÄN K600
6. MAATALOUSKÄYTÖSSÄ LEVYSAUMOIHIN SUOSITELLAAN ELASTISTA SAUMAMASSAA.
7. KIINNIKKEET TULEE ASENTAA VÄHINTÄÄN 10MM PÄÄHÄN LEVYN REUNOISTA
8. KÄYTTÖLUOKKA 2 VASTAAVISSA TILOISSA TULEE KÄYTTÄÄ KUUMASINKITTYJÄ TAI RST-KIINNIKKEITÄ

MITAT&TIEDOT:

6X1200X2745MM
PAALISSA 50KPL
VÄRI:VALKOINEN/RUSKEA

SOVELTUU KL2
KATETUT ULKOTILAT

HUOLTO-OHJEET:

LEVYÄ VOIDAAN
PYYHIÄ VEDELLÄ TAI
MIEDOLLA
SAIPPUALIUKSELLA.
TUOTE ON KOSTEUTTA
KESTÄVÄ.

LEVYSAUMAT JA REIÄT
SUOSITETULLAAN
TIIVISTÄMÄÄN
ELASTISELLA
MASSALLA TAI
SILIKONILLA PIDEMMÄN
KÄYTTÖÄN
SAAVUTTAMISEKSI.



SKANNAA QR-KOODI
ASENNUSVIDEOON:

